

HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



ALTINA[®]

Una OPCIÓN SUPERIOR

FERTILIZADORA

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

SEMBRADORA

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.

Máxima precisión para la y uniformidad para la aplicación de productos sólidos e integración real de la fertilización a la Agricultura de Precisión.



DOSIFICACIÓN VARIABLE

« Por mapeo, georeferenciada, o manual.

DOSIFICADOR

« con sistema mecánico neumático (PATENTADO) de acero inoxidable 3 packs de rodillos dosificadores de aluminio, accionamiento electro-hidráulico.

TOLVA

« De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terron móvil.

PLATAFORMA DIGITAL

« AG fusión. (Opcional: Marca o modelo que el cliente desee).

SISTEMA HIDRÁULICO

« Marca Danfoss o Parker.

RODADOS

« 2 9,5 x 24 o 12,4 x 24 (sin cubiertas).

TURBINA

» 1 turbina de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

ANCHO DE LABOR

» Hasta 18 metros (a elección del cliente).

PICOS DIFUSORES

» 9 picos difusores de acero inoxidable.

CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS

» Por aire.

EJES

» 1 eje fijo. Trocha: 2100 mm.

CAPACIDAD

» 4.500 litros.

ALAS

» De 2 tramos, con botalón basculante y accionamiento manual.

TAPA DE CARGA

» Acero inoxidable.

CAÑOS CONDUCTORES

» Acero inoxidable.

HP4518

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



***OPCIONALES**

BALANZA

» Marca Hook o Magris.

BALANCÍN O TÁNDEM

CONEXION ISOBUS

» Dickey John o Trimble.

SENSORES

» 9 sensores ópticos de flujo, para monitoreo de aplicación pico por pico.

OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES

» Agrotax, FGS, TRIMBLE, Apertio, Raven, etc.

www.ALTINA.com.ar