

HP6020

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA



ALTINA[®]

Una OPCIÓN SUPERIOR

FERTILIZADORA

PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

SEMBRADORA

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.

Máxima precisión para la y uniformidad para la aplicación de productos sólidos e integración real de la fertilización a la Agricultura de Precisión.

DOSIFICACIÓN VARIABLE «

Por mapeo, georeferenciada, o manual.

DOSIFICADOR «

con sistema mecánico neumático (PATENTADO) de acero inoxidable
3 packs de rodillos dosificadores de aluminio, accionamiento electro-hidráulico.

CAPACIDAD «

6.000 litros.

PICOS DIFUSORES «

11 picos difusores de acero inoxidable.

PLATAFORMA DIGITAL «

AG fusión. (Opcional: Marca o modelo que el cliente desee).

SISTEMA HIDRÁULICO «

Marca Danfoss o Parker.

BALANZAS «

4 celdas.

» **TURBINA**

1 turbina de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

» **ANCHO DE LABOR**

Hasta 20 m (a elección del cliente).

» **TOLVA**

De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terron móvil.

» **CONDUCCIÓN DE LOS SÓLIDOS**

Por aire.

» **EJES**

1 eje fijo, con llantas 11.4.36. Trocha: 2100 mm.

» **ALAS**

Hidráulicas, de dos tramos, con botalón basculante.

» **TAPA DE CARGA**

Acero inoxidable.

» **CAÑOS**

CONDUCTORES

Acero inoxidable.

HP6020

FERTILIZADORA / SEMBRADORA
NEUMÁTICA

***OPCIONALES**

» **OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES**

Agrotax, FGS, TRIMBLE, Apertio, Raven, etc. Dickey John o Trimble.

» **BALANCÍN O TÁNDEM**

» **RODADO**
2 12,4 x 36.

» **SENSORES**

11 sensores ópticos de flujo, para monitoreo de aplicación pico por pico.

» **BOTALÓN**

Sistema control de movimientos electro-hidráulico accionado bajo comando (joystick)

www.ALTINA.com.ar